

NO BUIDEM SENTINES NI DIPÒSITS D'AIGÜES RESIDUALS A MAR, FEM-HO AL PUNT D'ASPIRACIÓ DEL NOSTRE PORT



Equip amb les mànegues d'aspiració per sentines i aigües residuals dels WC de les embarcacions

El passat dimarts dia 28 de febrer, ens va ser lliurat per l'empresa adjudicatària de Ports de la Generalitat, Port-Limp, S.L, l'equip d'aspiració i tractament d'aigües residuals i de sentines d'embarcacions que ha estat instal·lat a la gasolinera del nostre port. Així doncs, el nostre port compleix la normativa vigent sobre recollida i tractament d'aigües residuals i de sentina, i facilita des de dimarts el servei a totes les embarcacions que ho sol·licitin.

La instal·lació es un sistema que funciona per alt buit, amb un cabal de 250 l/min fins a 1.000 l/min. El centre de buit i tractament consisteix en un grup de buit i pressió d'aire, dos dipòsits de transferència, un dipòsit separador d'hidrocarburs classe I UNE EN 858-1, i un dipòsit per l'emmagatzematge d'hidrocarburs de 950 litres.

Aquest tipus de separador d'hidrocarburs (Separadors classe I) garanteix la presència d'hidrocarburs a l'aigua < 5 mg./l. El sistema d'aspiració per buit i bomba per pressió d'aire permet vehicular els fluids sense emulsionar-los.



Centre de buit i tractament

Recordem que l'Ordre Ministerial 1144/2003:

- Estableix que totes les embarcacions de lleure que tinguin WC han d'estar provistes de dipòsits de retenció o instal·lacions que puguin contenir dipòsits, destinats a retenir les aigües brutes generades durant la permanència de l'embarcació en zones en les que estigui limitat l'abocament i amb capacitat suficient pel número de persones a bord durant, al menys 2 dies a raó de 4 litres per persona i dia i que aquests dipòsits han de ser buidats a port.
- Les embarcacions tindran sistemes que evitin abocaments accidentals d'aigües brutes i de contaminants, com olis o combustibles a l'aigua.

I no cal recordar que està totalment prohibit buidar les sentines a mar